WQ(G)不锈钢潜水排污泵电机外壳为优质不锈钢材料，电机为水自冷方式，泵工作时，电机部分可完全露出水面长期运行，从而克服了国内排污泵工作时电机不能脱水运转的课题，提高了水泵的使用 寿命。常用型号有：WQ50-20-7-0.75、WQ25-8-22-1.1、WQ50-10-10-0.75、WQ50-20-15-1.5、WQ50-15-25-2.2、WQ50-18-30-3、WQ50-40-15-4、WQ50-20-40-7.5、WQ65-37-13-3、WQ80-40-7-2.2、WQ80-43-13-3、WQ80-40-15-4、WQ80-65-25-7.5、WQ100-80-10-4、WQ100-100-15-7.5、WQ100-80-20-7.5、WQ100-100-30-15、WQ100-100-35-18.5、WQ150-145-9-7.5、WQ150-180-15-15 等系列，欢迎咨询选购！

WQ(G)不锈钢潜水排污泵电机外壳为优质不锈钢材料，电机为水自冷方式，泵工作时，电机部分可完全露出水面长期运行，从而克服了国内排污泵工作时电机不能脱水运转的课题，提高了水泵的使用 寿命。

WQ(G)不锈钢潜水排污泵型号意义



WQ(G)不锈钢潜水排污泵产品概述：

WQ(G)不锈钢潜水排污泵（以下简称电泵），执行 JB/T5118-2001 标准，电泵由水泵、密封和电动机三部分组成，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机；水泵位于电泵下部，为流道式叶轮、蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封，各固定止口密封处采用“O”耐油橡胶密封圈作静密封，其结构设计为独特、紧凑、美观、领先。

WQ(G)不锈钢潜水排污泵用途：

电泵转子轴采用优质钢材材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮维修拆卸。电机外壳为优质不锈钢材料，电机为水自冷方式，泵工作时，电机部分可完全露出水面长期运行，从而克服了国内排污泵工作时电机不能脱水运转的课题，提高了水泵的使用寿命。

WQ(G)不锈钢潜水排污泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所。可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙固体颗粒或软性固态的液体，如泥水、灰水、生活废水、河水、粪屎等，是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备，但不适用于有防爆要求的场合

使用。

WQ(G)不锈钢潜水排污泵安装优势

可根据用户需求配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载、超温等进行保护，提高了产品的安全性和可靠性。

可根据用户需求配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进入污水坑安装于拆卸。

WQ(G)不锈钢潜水排污泵使用条件

A、介质温度不超过 60℃，介质重度为 1～1.3kg/dm3。
B、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过½。
C、铸铁材质的使用范围为 PH5～9。
D、1Cr18Ni9Ti 不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
流量范围(Q)：12～1800m3/h 立方米/小时
扬程范围(H)：7～60m 米
转速(r/min)：450～2900r/min 转/分

WQ(G)不锈钢潜水排污泵性能参数

规格型号	流量	扬程	同步转速	电压	功率	电流	管径
	m^3/h	m	r/min	V	kw	A	mm
40WQ7-10-0.75(G)	7	10	3000	380	0.75	1.8	40
50WQ10-10-0.75(G)	10	10	3000	380	0.75	1.8	50
50WQ10-12-1.1(G)	10	12	3000	380	1.1	2.5	50
50WQ15-8-1.1(G)	15	8	3000	380	1.1	2.5	50
50WQ22-10-1.5(G)	22	10	3000	380	1.5	3.2	50
50WQ15-15-1.5(G)	15	15	3000	380	1.5	3.2	50
50WQ15-20-2.2(G)	15	20	3000	380	2.2	4.8	50
50WQ20-15-2.2(G)	20	15	3000	380	2.2	4.8	50
65WQ25-13-2.2(G)	25	13	3000	380	2.2	4.8	65
50WQ20-20-3(G)	20	20	3000	380	3	6.4	50
50WQ25-16-3(G)	25	16	3000	380	3	6.4	50
65WQ25-16-3(G)	20	20	3000	380	3	6.4	65
65WQ35-15-3(G)	35	15	3000	380	3	6.4	65
80WQ50-10-3(G)	50	10	3000	380	3	6.4	80
65WQ25-28-4(G)	25	28	3000	380	4	8.2	65
65WQ35-17-4(G)	35	17	3000	380	4	8.2	65
80WQ40-15-4(G)	40	15	3000	380	4	8.2	80
100WQ80-9-4(G)	100	9	3000	380	4	8.2	100
80WQ35-22-5.5(G)	35	22	1450	380	5.5	11.5	80
100WQ65-15-5.5(G)	65	15	1450	380	5.5	11.5	100

100WQ100-15-7.5(G)	100	15	1450	380	7.5	16.6	100
150WQ150-10-7.5(G)	150	10	1450	380	7.5	16.6	150
100WQ100-18-11(G)	100	18	1450	380	11	23.8	100
150WQ145-15-11(G)	145	15	1450	380	11	23.8	150
100WQ80-30-15(G)	80	30	1450	380	15	19.5	100
200WQ300-10-15(G)	300	10	1450	380	15	19.5	200
150WQ110-30-18.5(G)	110	30	1450	380	18.5	38.7	150
200WQ250-15-18.5(G)	250	15	1450	380	18.5	38.7	200
150WQ300-15-22(G)	300	15	1450	380	22	44.9	150
200WQ400-10-22(G)	400	10	1450	380	22	44.9	200
150WQ150-30-30(G)	150	30	1450	380	30	61.5	150
150WQ200-25-30(G)	200	25	1450	380	30	61.5	150
200WQ400-15-30(G)	400	15	1450	380	30	61.5	200
250WQ600-10-30(G)	600	10	1450	380	30	61.5	250
150WQ150-40-37(G)	150	40	1450	380	37	74.5	150
150WQ200-30-37(G)	200	30	1450	380	37	74.5	150
200WQ400-20-37(G)	400	20	1450	380	37	74.5	200
250WQ600-15-37(G)	600	15	1450	380	37	74.5	250
200WQ400-25-45(G)	400	25	1450	380	45	90.2	200
250WQ600-18-45(G)	600	18	1450	380	45	90.2	250
300WQ800-13-5(G)	300	13	1450	380	45	90.2	300
200WQ400-30-55(G)	400	30	1450	380	55	110.7	200
250WQ600-21-55(G)	600	21	1450	380	55	110.7	250
300WQ600-25-75(G)	600	25	1450	380	75	151.3	300
300WQ800-20-75(G)	800	20	1450	380	75	151.3	300
400WQ1500-11-75(G)	1500	11	1450	380	75	151.3	400

丁菲泵业订货须知：

1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要丁菲泵业代为选型时，请提供详细的使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。

2、用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。

3、订购所有本厂产品均实行款到发货。

4、订购丁菲泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运

的，全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）

公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优质产品。

感谢您访问公司网站 http://www.dingfei.cc,如有任何疑问，请联系我们